

FORMEL V

Klarlack

Wasserbasierender, sehr heller Klarlack mit hochwertigem UV-Filter.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für alle Weichhölzer im Innenbereich, vor allem Parkettfußböden, aber auch für Möbel geeignet. In Kindergärten, Altersheimen und Krankenhäuser besonders gut geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Sehr schnell trocknend, hohe Abriebfestigkeit, hohe mechanische Belastungsfähigkeit, angenehm zu verarbeiten, schadstoffarm, mit hochwirksamen UV-Schutz.

FARB TÖNE

Klar

GLANZGRAD

20-30 Seidenmatt
90-100 Hochglanz

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 und 3 Liter Gebinde

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Alte Farbschichten komplett entfernen. Alte Klarlackanstriche gut anschleifen. Rohe Holzoberflächen mit Wasser anfeuchten und die Holzfasern nach ein Paar Stunden Trockenzeit mit feinem Schleifpapier entfernen. Schleifstaub besonders gründlich entfernen.

AUFTRAGSVERFAHREN

im Streich- und Rollverfahren

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Nicht unter +15°C

MAX. HOLZFEUCHTE

10%

FILMSCHICHTSTÄRKE (pro Anstrich)

Ca. 35 µm trocken
Ca. 110 µm nass

TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

20-30 Min. staubtrocken
Ca. 4 Std. überstreichbar
1 Woche durchgehärtet
Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

12-15 m²/Ltr.

ANSTRICHSYSTEM

Holzboden- beschichtung	Glanz	3-4 x Glanz
	Seidenmatt	2-3 x Glanz
		1x Seidenmatt
Möbel	Glanz	2 x Glanz
	Seidenmatt	2 x Seidenmatt

TECHNISCHE DATEN – FORMEL V

DICHTE

1,05 g/cm³

BINDEMITTELBASIS

Polyurethan/Acryl

FESTKÖRPERGEHALT

32 % (Vol.)

VISKOSITÄT

30-35 sek. (DIN 4)

FLAMMPUNKT

--

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.

Angebrochene Gebinde dicht verschließen und kurz auf den Kopf stellen.

Frostfrei lagern.

VERDÜNNUNG

Wasser / Unverdünnt auftragen

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit

Wasser und Seife

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel, außerhalb der Reichweite von Kindern halten, nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.